

1.5.2 Cas d'un argument \$style = 1

Soumis par Jean Louis Servais
13-02-2006
Dernière mise à jour : 14-08-2008

{mospageversion}Joomla! 1.0.x{/mospageversion}

{mospagenouvelle}
15/04/2006 : Retouche de la mise en forme.

15/06/2006 : Ajout de la représentation graphique

{/mospagenouvelle}

{mospagenote}
Le contenu de ce chapitre est très largement inspiré d'un article de la section Help publié sur le site :
<http://www.joomla.org/>
{/mospagenote}

Cette valeur de l'argument permet d'afficher les modules horizontalement. Chaque module est affiché dans une cellule d'un tableau.

Le code, ci-dessous, image le traitement réalisé par Joomla! :

```
<!-- Module wrapper -->
<table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%">
  <tr>
    <td align="top">
      <!-- Début du module -->
      <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="moduletable[suffix]">
        <tr>
          <th valign="top">Titre du Module</th>
        </tr>
        <tr>
          <td>Contenu du module</td>
        </tr>
      </table>
      <!-- Fin du module -->
    </td>
    <td align="top">
      <!-- ...Le module suivant... -->
    </td>
  </tr>
</table>
```

La mention [suffix] indique qu'une classe facultative Module Class suffix peut être appliquée par l'intermédiaire des paramètres de module.

Ceci nous conduit à la représentation graphique suivante :

```

<table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%">

tbody
<tr>
<td align="top"> <!-- Début du module -->
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="moduletable[suffix]">

tbody
  <tr>
    <th valign="top">
      Titre du Module
    </th>

  </tr>

  <tr>
    <td>
      Contenu du module
    </td>

  </tr>

tbody

  </table>

</td><!-- Fin du module -->

<td align="top"> <!-- Début du module -->

  Le module suivant...

</td><!-- Fin du module -->

</tr>

tbody

</table>

```

Voici quelques exemples de résultats :