

## 1.5.4 Cas d'un argument \$style = -2

Soumis par Jean Louis Servais

13-02-2006

Dernière mise à jour : 14-08-2008

{mospageversion}Joomla! 1.0.x{/mospageversion}

{mospagenouvelle}

15/06/2006 : Retouche mise en forme.

19/06/2006 : Ajout représentation graphique.

19/06/2006 : Correction du premier commentaire dans la zone de code.

{/mospagenouvelle}

{mospagenote}

Le contenu de ce chapitre est très largement inspiré d'un article de la section Help publié sur le site :

<http://www.joomla.org/>

{/mospagenote}

Cette valeur de l'argument permet de présenter les modules dans le format de X-Joomla!. Le code ci-dessous illustre le traitement réalisé par Joomla! :

```
<!-- Début du module -->
<div class="moduletable[suffix]">
  <h3>Titre du module</h3>
  Contenu du module
</div>
<!-- Fin du module -->
```

La mention [suffix] indique qu'une classe facultative Module Class suffix peut être appliquée par l'intermédiaire des paramètres de module.

On remarque aussi que Joomla! utilise la balise <h3> pour l'affichage du titre du module. Ceci met en évidence l'utilité de définir les styles CSS pour cette balise.

Ceci peut être représenté graphiquement ainsi :

```
<div class="moduletable[suffix]"><!-- Début du module -->
```

```
<h3>
```

```
Titre du module
```

```
</h3>
```

```
Contenu du module
```

</div><!-- Fin du module -->

Les styles à utiliser sont donc :

```
div.moduletable {  
  /* Style du contenu d'un module */  
}  
div.moduletable h3 {  
  /* Style du titre d'un module */  
}
```